Quantic PMI
PLANAR MONOLITHICS

SUMMARY TEST DATA ON P2T-0R3G18G-80-T-55-SFF

Customer:

SO No:

Model No: P2T-0R3G18G-80-T-55-SFF

Serial No: PL47004/2427

Tested By: L. McGraw

Temperature: 25°C

Date: 7/1/2024

Drawing No: 27631721 Rev: A1

TEST ITEM NO.	PARAMETERS	SPECIFIED VALUE	TEST RESULTS	QA QC
1	Frequency Range	0.3 GHz to 18 GHz	**0.3 GHz to 18 GHz**	PMI QA4
2	Insertion Loss	3.5 dB Max.	**3 dB**	
3	Isolation	80 dB Min.	**93.3 dB**	
4	VSWR: In/Out	2:1 Max.	**1.74:1 In** **1.88:1 Out**	
5	VSWR: Output/Off	2:1 Max.	**1.6:1**	
6	Rise Time Fall Time	50 ns Max. 50 ns Max.	**Pass** **See Typical Characteristics**	
7	Input Power	20 dBm CW Max.	**Pass** **See Typical Characteristics**	
8	DC Supply	+5VDC @ 65 mA Max. -5VDC @ 50 mA Max.	**+ VDC @ 23 mA** **- VDC @ 40 mA**	PMI QA4

QA/QC Approval: Cameron Velez

Date: 07/02/2024

7309-A Grove Road Frederick, MD 21704 USA Phone: (301)662-5019 Fax: (301)662-1731
Email: sales@pmi-rf.com

Quantic PMI
PLANAR MONOLITHICS

SUMMARY TEST DATA ON P2T-0R3G18G-80-T-55-SFF

PL47004/2427







7309-A Grove Road Frederick, MD 21704 USA Phone: (301)662-5019 Fax: (301)662-1731
Email: sales@pmi-rf.com

Quantic PMI
PLANAR MONOLITHICS

SUMMARY TEST DATA ON P2T-0R3G18G-80-T-55-SFF

PL47004/2427





7309-A Grove Road Frederick, MD 21704 USA Phone: (301)662-5019 Fax: (301)662-1731
Email: sales@pmi-rf.com